

DRAWTEX KC 80**МАСЛО ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ****Описание продукта**

Высокоэффективное масло, на основе высокоочищенных базовых масел с высокоэффективными противоизносными и EP присадками, с низким уровнем образования масляного тумана.

Применение/Использование

Применяется при механической обработке высоколегированных и легированных сталей. Успешно используется в самых сложных операциях, таких как протяжка, резание, накатка резьбы, фрезерование.

DRAWTEX KC 80 эффективно поглощает тепло, выделяющееся в результате формовки, и уменьшает трение.

Защищает режущий инструмент от износа, обеспечивая создание защитного слоя на всей поверхности за счет специальных противоизносных и EP добавок.

DRAWTEX KC 80 не рекомендуется использовать для обработки меди и латуни, т.к. содержит присадки EP.

Преимущества/Выгоды

- Обеспечивает отличное качество поверхности после обработки, благодаря специальным добавкам, .
- Минимизирует износ и коррозию. Благодаря этому увеличивается срок службы инструмента и сокращается время простоя.
- Минимизирует образование тумана и пены.
- Улучшенное качество поверхности и повышенная скорость обработки приводит к повышению эффективности процесса.

- Помогает стружке осесть в баке, в результате масло остается чистым и улучшается срок службы масла.
- Передовая аддитивная технология придает смазывающие свойства, содержит присадки для экстремального давления (EP) и снижает производственные затраты за счет увеличения срока службы инструмента.
- Снижает риск возгорания за счет высокой температуры вспышки и обеспечивает безопасную рабочую среду.
- Работает даже при высоких температурах без износа.
- Повышает производительность и снижает удельные затраты.

Хранение

Защищать от прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальных закрытых бочках и в крытых помещениях. Температура хранения должна быть в пределах от +5 до +40°C.

Охрана труда и техника безопасности

Этот продукт вряд ли будет представлять какую-либо значительную угрозу для здоровья или безопасности при правильном использовании в рекомендуемом применении. Нельзя допускать, чтобы использованный или отработанный продукт загрязнял почву или воду. Использованный или отработанный продукт должен быть утилизирован в соответствии с местными правилами. Для получения дополнительных указаний по здоровью и безопасности продукции обратитесь к соответствующему Паспорту безопасности материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Внешний вид	Коричневый, Прозрачный	-
Кинематическая вязкость (40°C, cSt)	80-84	ASTM D 445

BELGiN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş. Gebze OSB Mah.
İhsan Dede Cad.

No: 125/1, 41400 Gebze, Kocaeli, Turkey

ООО «Интеграция» - официальный дистрибьютор

www.belgin-ural.ru